

KARTA DANYCH PRODUKTU

ISO-CONNECT OUTSIDE FD

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.



OPIS PRODUKTU

ISO-CONNECT OUTSIDE FD jest to ekstremalnie elastyczna, plastyczna i specjalistyczna folia do uszczelniania przeciwko przepływowi powietrza i pyłu przy fugach łączących okna, drzwi i panele. Ta elastyczna a zarazem miękka, taśma z tworzywa sztucznego została wyposażona w pasek samoprzylepny do sprawnego montażu na ramie okna. Otwarta na dyfuzję pary folia specjalistyczna gwarantuje sprawny przepływ wilgoci na zewnątrz i opowiada wymaganiom Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków GEG (EnEV obw. tylko do 31.10.20) i spełnia wymagania RAL „Leitfaden zur Montage” („Wytyczne do montażu”).

ZASTOSOWANIE

ISO-CONNECT OUTSIDE FD jest jednym z komponentów w ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH, przeznaczona jest do ochrony pogodowej i naklejana jest na fugi łączące na elewacji zewnętrznej budynków.

W pełni elastyczna folia ma szerokie zastosowanie i wyróżnia się niską sztywnością własną, przez co możliwy jest bezproblemowy montaż nawet przy różnorodnych labiryntowych konstrukcjach. Z powodu ekstremalnie wysokich zdolności elastycznych materiału nadaje się priorytatywnie do niezawodnego uszczelnienia fug ruchomych. Nawet w czasie znaczących ruchów komponentów budowlanych, elastyczna folia uszczelniająca do okien zapewnia wysoką odporność na podarcie.

ZALETY PRODUKTU

- wysoka rozciągliwość i elastyczność w montażu wyrównuje pracę fug
- niska sztywność własna przy jednocześnie wysokiej odporności na podarcie zapewnia szybki i dokładny montaż
- szczelna na przepływ powietrza oraz wiatru, otwarta na dyfuzję pary wodnej
- odporna na opady deszczu i nieprzemakalna
- specjalna powierzchnia włókna dla dobrej możliwości tynkowania i klejenia
- powierzchnia samoprzylepna dla racjonalnego montażu
- spełnia wymagania GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) - EnEV obw. tylko do 31.10.20 - i zgodnie z zasadami RAL „Leitfaden zur Montage” (Wytyczne do montażu)
- 10 lat gwarancji w zastosowaniu*

* Na warunkach producenta na życzenie do wglądu.

SERWIS

- szybkie standardowe dostawy ze stanu magazynowego
- możliwe stosowanie etykiet własnych i etykiet na życzenie
- kompetentne doradztwo handlowe i techniczne

ISO-CONNECT OUTSIDE FD



Dane techniczne	Normy	Klasyfikacja
Opis materiału		tworzywo sztuczne otwarte na dyfuzję pary wodnej
Kolor		biały
Waga na jednostkę powierzchni		ok. 140 g / m ²
Odporność fug na zacinający deszcz	DIN EN 1027	≥ 1.050 Pa
Współczynnik przepuszczalności fug	DIN EN 12114	szelność powietrzna a ≤ 0,1 m ³ /[h·m·(daPa) ^{2/3}]
Stabilność-UV		ok. 3 miesiące
Odporność temperaturowa	testy własne	ok. -40 °C do +80 °C
Współczynnik sd	DIN EN ISO 12572	ok. 0,05 m
Elastyczność przy -23 °C	testy własne	bez pęknięć i przelamań
Właściwości palne	DIN EN 13501	E
Tolerancja wymiarów	DIN 7715 T5 P3	spełnia wymagania
Temperatura zastosowania		+5 °C do ok. +45 °C
Okres magazynowania		1 rok, sucho i oryginalnie zapakowana
Temperatura magazynowania		+1 °C do +20 °C

MONTAŻ

Podłoże powierzchni do klejenia musi być wytrzymałe, twarde i czyste od wszelkich substancji rozpuszczalnych, olejowych i tłustych. Do uszczelnienia okien, paneli i przyłączy drzwi oddzielić papier rozdzielający od paska samoklejącego, mocno przyłożyć folię i silnie docisnąć. ISO-CONNECT OUTSIDE FD umożliwia montaż wstępny już w warsztacie.


W celu przyklejenia do ściany stosuje się ISO-TOP KLEJ FLEX SP. Zwyczajne nierówności, np. powierzchni kamienistej zostaną bez problemu wyrównane przez odpowiednią warstwę kleju. Konieczne jest użycie takiej ilości kleju, że po docięnięciu folii pozostanie pasek o minimalnej 30mm szerokości i 1 mm grubości. Jeżeli cała powierzchnia ma zostać otynkowana, konieczne jest zastosowanie kleju na całej powierzchni. W wariantach z całą powierzchnią samoprzylepną COMPLETE i COMPLETE DUO nie jest potrzebne dodatkowe klejenie za pomocą ISO-TOP KLEJ FLEX. Nachodzenie na siebie folii z podobną techniką jest możliwe tylko do 50mm. Jeżeli klej się wystarczająco ściągnie, tak że jest w stanie utrzymać wagę tynku, można rozpocząć tynkowanie.

WYKONANIE

- wersja SK: jednostronnie samoprzylepna z 1 paskiem przylepnym do montażu
- wersja COMPLETE: na całej powierzchni samoprzylepna, z perforacją rozdzielającą na 2 lub 3 części
- wersja COMPLETE DUO: na całej powierzchni samoprzylepna, z perforacją rozdzielającą na 2 lub 3 części i 1 paskiem przylepnym do montażu okna
- wersje specjalne na zamówienie

FORMA DOSTAWY

towar w rolkach, długość rolek: 30 m



Przykład zastosowania: ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH

WYMIARY

szerokość wersja SK: 70, 90, 145, 180, 235, 290 mm
 szerokość wersja COMPLETE: 70, 100, 140, 200 mm
 szerokość wersja COMPLETE DUO: 70, 100, 140 mm

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumiennosci przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.